

ТЕРМИТ™
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
НА ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ПОД МОЙКУ**



Содержание

1. Назначение.....	2
2. Технические характеристики	2
3. Принцип работы.....	3
4. Рекомендации по монтажу.....	4
5. Техническое обслуживание оборудования	4
6. Срок службы.....	4
7. Сертификаты	5

Организация-производитель ООО «ПК Мультпласт»

Адрес места нахождения: 125252 Россия, город Москва, улица Зорге, дом 28, корпус 1, комната 37

Адрес производства: Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Окружная, дом 14

Тел: 8-800-700-34-41

info@septiktermit.ru

Организация – производитель является разработчиком нормативных документов.

Вся продукция производителя сертифицирована.

1. Назначение

Жироуловитель применяется для очистки сточных вод от неэмульгированных жиров и масел в местах общественного питания и приготовления пищи. Жироуловитель используется как первоначальная стадия очистки, надежно защищая бытовую канализацию от загрязнения жиром и увеличивает срок службы системы. Жироуловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1 °C до +80 °C.

Технические характеристики

Жироуловитель выполнен из коррозийно-стойкого первичного материала – линейного полиэтилена низкого давления высокой плотности. Производство жироуловителя и сборка деталей осуществляются в заводских условиях, на современном оборудовании, способом ротоформования. Конструкция жироуловителя цельнолитая. В зависимости от модели конструкция жироуловителя рассчитана на производительность от 0,5 м³ неравномерного поступления сточных вод в течение часа.

2. Технические характеристики

Наименование	Производительность, м ³ /час	Пиковый сброс, л	Масса, кг	Размер (ДхШхВ с крышкой)
Жироуловитель 0,5 - 25	0,5	25	7	450x350x400
Жироуловитель 0,5 - 40	0,5	40	9	520x380x400
Жироуловитель 1 - 60	1	60	10	530x470x420
Жироуловитель 1 - 80	1	80	11	720x470x420

В жироуловителе имеются 2 патрубка d=50мм и длиной 50-100 мм каждый.

Габаритные размеры изделий из полимеров имеют допуски ±3%, в зависимости от температуры окружающей среды.

Жироуловитель изготавливается в соответствии с ТУ 4859-002-41136489-2014 от 29.12.2014.

3. Принцип работы

При поступлении воды в первую камеру частицы жира и масел, как более легкие фракции, начинают подниматься на поверхность воды за счёт своей более низкой плотности. Далее вода через специальные отверстия поступает во вторую камеру, где происходит окончательное отделение жира, который не был отфильтрован в первой камере. Затем вода поступает в третью камеру, из которой попадает в канализацию.

4. Рекомендации монтажу

Жироуловитель устанавливается в помещении. Место для установки необходимо выбрать так, чтобы его дальнейшее обслуживание было доступным и удобным. Установите жироуловитель на ровную поверхность с твердым покрытием под мойкой или около неё. Соедините канализационной трубой слив из мойки и входной патрубок жироуловителя. Соедините канализационной трубой выпускной патрубок жироуловителя и точку слива в канализацию. Откройте кран в мойке и заполните жироуловитель водой. Проверьте места соединения на отсутствие течи.

5. Техническое обслуживание оборудования

Периодичность обслуживания жироуловителя определяется потребителем и зависит от степени загрязненности сточных вод. Очистка жироуловителя происходит следующим способом:

- Удаление крупного мусора со дна жироуловителя;
- Удаление жирового слоя с поверхности жироуловителя.

Необходимо производить еженедельный контроль за работой жироуловителя и количеством накопившихся загрязнений.

6. Срок службы

Жироуловитель изготовлен из полиэтилена, срок службы которого составляет не менее 50 лет.

7. Сертификаты



1. Наименование продукции: Жироуоленты «ГЕРМИТ».

2. Организации-изготовители: ООО «ПК МУЛТИПЛАСТ», 162641, Череповецкий р-н, г. Ильиногорск, Ильиногорского сельсовета, ул. Территория базы, д.м.14.

3. Получатель заключения: ООО «ПК МУЛТИПЛАСТ», 162614, Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 21.

4. Представляемые материалы:

- ТУ 4859-002-41156489-2014 «Жироуоленты «ГЕРМИТ»;
- Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ООО «Микрон» (аттестат акредитации № РОСС. RU.0001.21АВ72, № ГСЧС RU.ЦДА.764) №1/10-807C от 22.10.2014 г.

5. Область применения продукции: для очистки хозяйствственно-бытовых столовых вол и столовых вол предприятий общественного питания от твёрдых частич, растительных масел и немусиризованных жиров различного состава.

ТЕРМИТ[™]
КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ

termitm.ru